

Teknisk datablad

Kabelklemmer, til 8 ledninger, kan tilsluttes

Artikelnummer: 2205052



Udførelsen er egnet til tilslutning med gstryk-sømpistoler (f.eks. firmaet SPIT), f. eks. ved anvendelse af mellemlofter og mellemvægs-installationer.

Spændehøjde 9 mm, med afstandsstykke 13 mm.

Monteringshul 7 mm Ø.
2032 til maks. 8 ledninger NYM 3 x 1,5 mm²



PA Polyamid

Stamdata

| | |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer | 2205052 |
| Type | 2032 AS |
| Betegnelse 1 | Kabelholder |
| Betegnelse 2 | kan sættes på |
| Producent | OBO |
| Dimension | 1x8 NYM3x1,5 |
| Farve | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 50 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,3 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

Teknisk data

| | |
|---|-----|
| Antal ledninger NYM 3 x 1,5 | 8 |
| Udførelse brandbestandig | Nej |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Med dyvel | Nej |