

Teknisk datablad

Kabelklemmer, til 10 ledninger



Artikelnummer: 2205041



Standardudførelse til almindelige anvendelser som f.eks. forsænkede lofter og mellemvægs-installationer.

Spændehøjde 9 mm, med afstandsstykke 13 mm.

Monteringshul 6 mm Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 til maks.




PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2205041
Betegnelse 1	Kabelholder
Producent	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,169 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner



Teknisk data

Antal ledninger NYM 3 x 1,5	10
Udførelse brandbestandig	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Ja
Med dyvel	Nej