



Udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.




**PP** Polypropylen

### Stamdata

Artikelnummer	2149010
Type	2955 M20
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,325 kg
Vægtenhed	kg/100 par

#### Dimensioner



Mål A	30,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	14 mm
Mål D	19,4 mm
Mål e	9 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	10 mm
Mål H	29,5 mm

### Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	75 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brudlast	0,09 kN
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominal størrelse/tekst	M20
Montering af bøjler	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spændområde D maks.	20 mm
Spændområde D min.	20 mm
UV-beständig	Nej