

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskilde E 30 til E 90.



**St** Stål

**G** galvanisk forzinket

### Stamdata

Artikelnummer	1362440
Type	ASG 732 53 G
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	44-53mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,713 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 G

Artikelnummer: 1362440



### Dimensioner



Mål A	84 mm
Mål B	70 mm
Mål b	18 mm
Mål D	53 mm
Mål d maks.	53 mm
Mål d min.	44 mm
Mål H1	6,5 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	13,5 mm

### Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
til diameter	44 - 53
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Ja
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	53 mm
Spændområde D min.	44 mm
UV-beständig	Ja