

Afstandsbøjle til opstilling af gitterbakker på gulvet eller ved væggen.

GRM-netkabeltyperne med sidehøjder på 35, 55 og 105 mm kan monteres på afstandsbeslaget.

Fastgørelse af gitterbakken på afstandsbøjlen uden brug af skruer.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6015695
Type	DBLG 20 500 FT
Betegnelse 1	Afstandsbøjle
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B500mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	54,702 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Afstandsbøjle FT

Artikelnummer: 6015695



Dimensioner



Højde	20 mm
Højde	0,79 in
Mål A	40 mm
Mål B	506 mm
Mål L	570 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg-/loftbøjle trapezprofil
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Bakke fastgøring	Holdetap