

# Teknisk datablad

## Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

Artikelnummer: 6001860



Snap-in-dæksel til gitterbakker type GR og GRM. Beskytter kabel og ledninger mod beskadigelser og urenheder og fugt fra oven. Egnede til fødevarer- og kemiindustrien.

Med tværsikninger fra 400 mm bredde.

Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der under visse omstændigheder også tages forbehold for vindens påvirkning.



**A2** Rustfrit stål 1.4301

**2B** blank, efterbehandlet

### Stamdata

Artikelnummer	6001860
Betegnelse 1	Låsbart låg
Betegnelse 2	til gitterbakke
Kan leveres fra	01.04.2019
Producent	OBO
Dimension	50x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	47,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


# Teknisk datablad

Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2


Artikelnummer: 6001860



## Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Bredde	1,97 in
Højde	15 mm
Højde	0,59 in
Pladetykkelse	0,8 mm
Mål B	50 mm



# Teknisk datablad

Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

Artikelnummer: 6001860



## Teknisk data

Fastgørelsesmåde	oplåsende
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Rustfrit stål, bejdset	Nej