


Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.



St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6052609
Type	DRLU 600 FS
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	600x3000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	737 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Låg, uperforeret FS

Artikelnummer: 6052609



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	600 mm
Bredde	24 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,05 in
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	600 mm
Mål H	15 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	kan skrues på
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej