

# Teknisk datablad

## Skumblok PYROPLUG®-blok

Artikelnummer: 7202505



Blød, permanent elastisk skumblok til kabel- og kombiafskærmninger. Længde- og tværmontering mulig for at opnå forskellige brandmodstandsklasser. Kan kombineres med 2-komponents-brandsikringsskum PYROSIT® NG. Kan anvendes i massive lofter og vægge samt i lette skillevægge og er godkendt til mange installationer. Indendørsanvendelse. CE-mærket byggeprodukt iht. ETA-15/0803 til anvendelser med brandmodstandsvarighed på op til 120 minutter. Nærmere informationer om anvendelserne kan findes i godkendelsesdokumenterne.

Beskyt afskærmningens overflade mod vand med skumstof for at garantere, at det skummer op ved brand. Belægning med almindelig silikone er tilladt.



Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer

### Stamdata

Artikelnummer	7202505
Type	FBA-B200-14
Betegnelse 1	Skumblok
Betegnelse 2	Brandpasta
Producent	OBO
Dimension	200x144x60mm
Farve	Brun
Materiale	Permanent elastisk, skummateriale med lukkede porer
Mindste SA-enhed	4
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	44,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par

# Teknisk datablad

## Skumblok PYROPLUG®-blok

Artikelnummer: 7202505




### Dimensioner



60

Længde	200 mm
Bredde	144 mm
Højde	60 mm



144

200

### Teknisk data

Udførelse brandsikring	Skumblokke
Form	Firkantet
Nødvendigt tilbehør	Ja