

Teknisk datablad

Udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type GK-53160

Artikelnummer: 6116261



Udvendigt hjørne som lågfaconstykke til retningsændring for Rapid 45 installationskanaler med 3 spor. Faconstykkerne kan indstilles variabelt fra 70 - 130°. Fittings can be adjusted through 70–130°. Faconstykkerne er generelt udført som lågfaconstykker.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6116261
Type	GEK-KA53160-3
Betegnelse 1	Udvendigt hjørne
Betegnelse 2	Variabel
Producent	OBO
Dimension	53x160
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	22 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Teknisk datablad


Udvendigt hjørne, til installationskanal Rapid 45-2 type GK-53160

Artikelnummer: 6116261



Dimensioner

Længde	125,4 mm
Bredde	169,2 mm
Højde	53 mm



Teknisk data

Antal overdele	3
Udførelse	Lågfaconstykke
til kanalbredde	100 mm
til kanalhøjde	53 mm
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringshul i bunden	Ja
Overdelbredde 2	45 mm
Overdelbredde 3	45 mm
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Symmetrisk	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C
Vinkelområde maks.	130 mm
Vinkelområde min.	70 mm