

Teknisk datablad

Gulvboks med klapdæksel og låseskyder, GES R2, dybsort

Artikelnummer: 7408847



Gulvboks med klapdæksel og låseskyder til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2 til indendørs brug. I lukket tilstand, kan gulvstikdåsen rengøres vådt.



Zn Trykstøbt zink

P Pulverbehandlet

Stamdata

| | |
|-------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 7408847 |
| Type | GES R2 KP |
| Betegnelse 1 | Gulvboks |
| Betegnelse 2 | Med kliklås |
| Producent | OBO |
| Dimension | 140 mm |
| Farve | dybsort; RAL 9005 |
| Materiale | Trykstøbt zink |
| Overflade | Pulverbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 60,393 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

Teknisk datablad

Gulvboks med klapdæksel og låseskyder, GES R2, dybsort

Artikelnummer: 7408847



Teknisk data

| | |
|---|-------------------------|
| Udførelse | Rund |
| Udførelse ledningsudgang | Drejeligt ledningsudtag |
| Gulvbelægnings-beskyttelsesramme | Ja |
| Gulvpleje | Våd |
| Egnet til montering af dobbeltbund | Ja |
| Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja |
| Egnet til våd rengøring | Ja |
| Egnet til gulvkanaler | Nej |
| Med gulvbelægningsudsparring | Nej |
| Standard | EN 50085-2-2 |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand | IP20 |
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP66 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Lodret belastning, stort areal | indtil 15.000 N |
| Lodret belastning, lille areal | indtil 3.000 N |
| Godkendelser | VDE |
| Åbningsmekanisme | Låseskyder |