

# Teknisk datablad

Gulvboks med klapdæksel og låseskyder, GES R2, nikkel-oksideret

Artikelnummer: 7408849



Gulvboks med klapdæksel og låseskyder til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2 til indendørs brug. I lukket tilstand, kan gulvstikdåsen rengøres vådt.



**Zn** Trykstøbt zink

**Ni-Ox** Forniklet-oxideret

## Stamdata

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer     | 7408849            |
| Type              | GES R2 Ni-O        |
| Betegnelse 1      | Gulvboks           |
| Betegnelse 2      | Med kliklås        |
| Producent         | OBO                |
| Dimension         | 140 mm             |
| Materiale         | Trykstøbt zink     |
| Overflade         | Forniklet-oxideret |
| Overfladestandard |                    |
| Mindste SA-enhed  | 1                  |
| Mængdeenhed       | Stykke             |
| Vægt              | 60,393 kg          |
| Vægtenhed         | kg/100 par         |

# Teknisk datablad

Gulvboks med klappedæksel og låseskyder, GES R2, nikkel-oksideret

Artikelnummer: 7408849



## Teknisk data

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Udførelse                                 | Rund                    |
| Udførelse ledningsudgang                  | Drejeligt ledningsudtag |
| Gulvbelægnings-beskyttelsesramme          | Ja                      |
| Gulvpleje                                 | Våd                     |
| Egnet til montering af dobbeltbund        | Ja                      |
| Egnet til montering i hulrumsgulv         | Ja                      |
| Egnet til våd rengøring                   | Ja                      |
| Egnet til gulvkanaler                     | Nej                     |
| Med gulvbelægningsudsparring              | Nej                     |
| Standard                                  | EN 50085-2-2            |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand  | IP20                    |
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP66                    |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                  | IK10                    |
| Lodret belastning, stort areal            | indtil 15.000 N         |
| Lodret belastning, lille areal            | indtil 3.000 N          |
| Godkendelser                              | VDE                     |
| Åbningsmekanisme                          | Låseskyder              |