

Teknisk datablad

Installationskanaler PRO 55, kanalbredde 100

Artikelnummer: 6132930



Installationskanal PROFILA NF til skjult kabelføring og installation af enheder i det indvendige område.
Direkte vægmontering via bundperforering Meget svært antændeligt og selvslukkende, når den indvirkende flamme fjernes. Udfør retningsændringer med fordelene, og luk kanalerne med endestykkerne.
Under- og overdel i sættet.



PVC PVC

Stamdata

| | |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6132930 |
| Type | PRO 10055 blc |
| Betegnelse 1 | Installationskanal |
| Betegnelse 2 | PROFILA SET 55x100 9010 |
| Producent | OBO |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | PVC |
| Mindste SA-enhed | 16 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 123,2 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |

Dimensioner

| | |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Højde | 53 mm |

Teknisk datablad

Installationskanaler PRO 55, kanalbredde 100

Artikelnummer: 6132930



Teknisk data

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Antal overdele | 1 |
| Antallet af stikbare skillevægge | 1 |
| Udførelse bagvæg (inderside) | gennemgående DIN-skinne |
| Firkantet konstruktion | Ja |
| Halogenfri | Nej |
| Kabelklemme | Nej |
| Kanalsamlestykke | Ja |
| Monteringstype for overdele | Indvendig |
| Monteringshul i bunden | Ja |
| Effektivt tværsnit | 4440 mm ² |
| Overdel leveres med | Ja |
| Overdelens bredde | 79 mm |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | Ja |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK07 |
| Symmetrisk | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |