



Nivellerbar kassette "blind" til etablering af en inspektionsåbning i størrelse R4 i gulve til tør og våd rengøring i indendørs områder. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Nivellerbar kassette som blindkassette, 2-sporet. Det er muligt at installere 2 dækplatter APMT2. Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter.



CuZn
37 messing

Stamdata

Artikelnummer	7409084
Type	RKR2 4M 25
Betegnelse 1	Rund gulvboks
Betegnelse 2	Ubestykket
Producent	OBO
Dimension	Ø215mm
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	410 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKR, messing

Artikelnummer: 7409084



Dimensioner



Længde	214 mm
Bredde	214 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Antal indlægsdåser	2
Antal ledningsudgange	0
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Nominal størrelse til monteringsenheder	R4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringsystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 10.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	25 mm