

Teknisk datablad

Installations-/samledåse - UG 60 204

Artikelnummer: 2004326



Installations-/samledåse med forstørret dåsevolumen på begge sider af komponentåbningen til montering af forbindelsesklemmer. Sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. snap-låsekobling. 8 Udslagsblanketter til ledninger og rør indtil Ø21 mm dybe gipsbeslag, Enhedsskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 4 skruekupler og 2 enhedsskruer, beskyttelsesklasse IP20.




PS Polystyren

Stamdata

Artikelnummer	2004326
Type	UG 60 205S
Betegnelse 1	Instal./forbind.boks
Betegnelse 2	Indmuring, med firkantstuds
Producent	OBO
Dimension	70x110x48
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

Længde	110 mm
Bredde	70 mm
Højde	46 mm



Teknisk data

Antal indføringer	8
Antal anvendelser	1
Indføringstype_	Udslagsblanketter til ledninger og rør indtil Ø21 mm
Husgennemføringens type	Forprägning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Elektronikdåse
Fastgørelse af enheder	Skruer
Belægning	Uden
Låg	Uden
Dækselfastgørelse	Ikke relevant
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	8
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Gulvhøjde min. til rørdiameter	50 mm
Komponentskrueafstand	Øvrige
Halogenfri	Ja
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Ja
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit maks.	2,5 mm ²
Nominelt tværsnit min.	1,5 mm ²
Kan plomberes	Nej
Slagfast	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Tunnelstuds
Lufttæt	Nej

Teknisk datablad

Installations-/samledåse - UG 60 204

Artikelnummer: 2004326



Teknisk data

Dimensioneringsspænding	400 V
-------------------------	-------