

Teknisk datablad

Forsænket installations-/samledåse

Artikelnummer: 2003023



Installations-/samledåse med forstørret dåsevolumen på begge sider af komponentåbningen til montering af forbindelsesklemmer. Sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. snap-låse-kobling. Udslagsblanketter til ledninger og rør til Ø21 mm dybtliggende pudsholdere, komponentskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 4 cylinderformede monteringssteder og 2 komponentskruer, kapslingsklasse IP20.




PS Polystyren

Stamdata

Artikelnummer	2003023
Type	UG 60 VK
Betegnelse 1	Instal./forbind.boks
Betegnelse 2	Indmuring
Producent	OBO
Dimension	70x110x48
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

Længde	110 mm
Bredde	70 mm
Højde	48 mm



Teknisk data

Antal indføringer	8
Antal anvendelser	1
Indføringstype_	Udslagsblanketter til ledninger og rør indtil Ø21 mm
Husgennemføringens type	Forprägning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Installations-/samledåse
Fastgørelse af enheder	Skruer
Belægning	Uden
Låg	Uden
Dækselfastgørelse	Ikke relevant
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	8
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Gulvhøjde min. til rørdiameter	50 mm
Komponentskrueafstand	20 mm
Halogenfri	60 mm
Med afskærmning	Ja
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Nej
Monteringstype	Ja
Nominelt tværsnit maks.	Forsænkning
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm ²
Kan plomberes	1,5 mm ²
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	Ja
Studs	IP20
Lufttæt	Tunnelstuds
	Nej

Teknisk datablad

Forsænket installations-/samledåse

Artikelnummer: 2003023



Teknisk data

Dimensioneringsspænding	400 V
-------------------------	-------