

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 20020

Artikelnummer: 6025155



Væg- og loftkanal halogenfri bestående af en underdel og en overdel til montering direkte på væggen.
Ved installationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kun må anvendes halogenfrie tilbehørs- og fastgørelsesmaterialer.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6025155
Type	WDK20020SW
Betegnelse 1	Væg- og loftskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	2000x20x20
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	48
Mængdeenhed	Meter
Vægt	11 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Dimensioner

Længde	2.000 mm
Bredde	17,5 mm
Højde	17,5 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dåse)	1
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dåse)	1
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dåse)	1
Antallet af stikbare skillevægge	0
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	220 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C