

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 40060

Artikelnummer: 6025638



Væg- og loftkanal halogenfri bestående af en underdel og en overdel til montering direkte på væggen.
Ved installationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kun må anvendes halogenfrie tilbehørs- og fastgørelsesmaterialer.
Inklusive 4 overdelsklemmer
Lågclipsene kan forskydes hen over hele kanallængden



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6025638
Type	WDK40060SW
Betegnelse 1	Væg- og loftskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	2000x60x40
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	32
Mængdeenhed	Meter
Vægt	56,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Dimensioner

Længde	2.000 mm
Bredde	60 mm
Højde	40 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dåse)	10
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dåse)	8
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dåse)	7
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Ja
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	1775 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C