

Teknisk datablad

Hætte til udvendigt hjørne, til kanal type WDKH 60090

Artikelnummer: 6175634



Låg til udvendigt hjørne til retningsændring af halogenfri WDKH-kanaler.
Faconstykkerne er generelt udformet som lågfaconstykker.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

| | |
|------------------|--|
| Artikelnummer | 6175634 |
| Type | WDKH-A60090RW |
| Betegnelse 1 | Låg til udvendigt hjørne |
| Betegnelse 2 | Halogenfri |
| Producent | OBO |
| Dimension | 60x90mm |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 2 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 10,373 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

Teknisk datablad

Hætte til udvendigt hjørne, til kanal type WDKH 60090

Artikelnummer: 6175634



Dimensioner



| | |
|--------|--------|
| Længde | 100 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Højde | 60 mm |
| Mål a | 69 mm |

Teknisk data

| | |
|---|----------------|
| Udførelse | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Kanaldybde | 60 mm |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK07 |
| selvslukkende | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 90 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |