

# Teknisk datablad

## isCon®-afleder Professional Plus i lysegrå

Artikelnummer: 5407995



Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsfast, isoleret afleder
- uden overfladeafledning
- ekstra mekanisk beskyttelse (dobbelt beskyttelseskappe)
- for overholdelse af adskillelsesafstanden iht. IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testet i overensstemmelse med IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1/150 kA
- ækvivalent adskillelsesafstand  $se \leq 0,75$  m (luft) og  $se \leq 1,5$  m (fast materiale)
- testet iht. IEC TS 62561-8
- halogenfri
- brandbelastning 5,1 kWh/m
- beskyttelse mod berøringsspænding ved sprinklervanding (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1))
- må anvendes i eksplosionsfarlige områder EX-zone 1/2 og 21/22 under overholdelse af den aktuelle monteringsvejledning



### Stamdata

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer    | 5407995          |
| Type             | isCon Pro+ 75 GR |
| Betegnelse 1     | Isoleret afleder |
| Betegnelse 2     | 25 m rulle       |
| Producent        | OBO              |
| Dimension        | Ø26mm            |
| Farve            | Lysegrå          |
| Mindste SA-enhed | 25               |
| Mængdeenhed      | Meter            |
| Vægt             | 86,8 kg          |
| Vægtenhed        | kg/100 styk      |

### Teknisk data

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Højspændingsfast isoleret model        | Ja                 |
| Normalring (ca. m)                     | 25                 |
| Length tolerance ±                     | 5 %                |
| Tværsnit                               | 35 mm <sup>2</sup> |
| ækvivalent adskillelsesafstand s (e)/m | 0,75               |