

# Teknisk datablad

## isCon®-afleder Professional Plus i sort

Artikelnummer: 5408008



Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-Pro-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsbestandig, isoleret nedleder
- Fri for glidende afladning
- at opretholde separationsafstanden i henhold til IEC 62305
- Testet på basis af IEC / EN 62561-1 med H1 / 150 kA
- Ækvivalent adskillelsesafstand  $s_e \leq 0,75$  m (luft) og  $s_{se} \leq 1,5$  m (fast byggemateriale)
- testet i henhold til IEC TS 62561-8
- Halogenfri
- Brandbelastning 3,3 kWh / m



### Stamdata

Artikelnummer	5408008
Type	isCon Pro 75 SW
Betegnelse 1	Isoleret afleder
Betegnelse 2	100m trommel
Producent	OBO
Dimension	Ø20mm
Farve	Sort
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Meter
Vægt	57 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

### Teknisk data

Normalring (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	35 mm <sup>2</sup>
ækvivalent adskillelsesafstand $s_e$ (e)/m	0,75